












	Hlavný prívod, resp. spoločné trasy
	Svetelné obvody, káble N2XH -J 3x1,5 mm <sup>2</sup> . V prípade spínačov osvetlenia N2XH -O 2x1,5 mm <sup>2</sup> , resp. -O 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Uložené v káblových trasách
	Zásuvkové obvody - káble N2Xh -J 3x2,5 mm <sup>2</sup> , zásuvky 230V/16A. Uložené v káblových trasách
	Škatuľa inštalačná s viečkom a svorkovnicou. Škatule inštalujte na prístupných miestach za účelom prehliadky a údržby
	Zdola nahor, resp. zhora nadol idúce vedenie medzi poschodiami – stúpačka
	S – spínač č. 1 - jednopólový nástenný ,10A 250V , IP20 vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -O 2x1,5 mm <sup>2</sup> uložený v káblovej trase
	Spínač 6- striedavý zapustený 10A , 250V , IP20, vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -O 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený v káblovej trase
	S – spínač č. 5 - lustrový nástenný 10A , 250V , IP20, vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -O 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený v káblovej lište
	Spínač 7- krížový vo výške 1200 mm nad podlahou. farba biela. Prívodný kábel 2x N2Xh -O 3x1,5 mm <sup>2</sup> uložený v káblovej trase
	Spínač trojpólový s inštalačnou krabicou a upevňovacou sponou , vo výške 1200 mm nad podlahou.
	X dvojnásobná, x jednonásobná zásuvka s clonkami zapustená 16A, 250V 2x 2P+PE, IP20 vo výške 1200 mm nad podlahou, farba biela. Prívodný kábel N2XH -J 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložený v káblovej trase
	Elektrický rozvádzač
	Svietidlo žiarovkové, žiarivkové, LED, stropné, závesné, nástenné .
	Svietidlo žiarivkové stropné, nástenné .
<b>1,4</b>	Poradové číslo obvodu
<b>1 číslica</b>	Poradové číslo obvodu v rozvádzači
<b>2 číslica</b>	Poradové číslo vývodu v obvode
<b>Sp</b>	Spínač pohybu umiestnený v strope resp.integrovaný v svietidle
<b>HOP</b>	Hlavná ochranná prípojnica
<b>A</b>	Svietidlo TRILUX 3331Act G2 D3 LED4900 ETDD8 01 (ActDWW) 34.0 W, 4900 lm, 144.1 lm/W
<b>B</b>	Svietidlo TRILUX Onplana D09 OTA25 3000-830 01 23.0 W, 3000 lm, 130.4 lm/W
<b>C</b>	Svietidlo TRILUX SNS RD5-MR1XFL- 20-830 16.5 W, 2000 lm, 121.2 lm/W
<b>Nu</b>	Núdzové svietidlo prisadené svietiace pri výpadku TIGER 230V 8W SA, 1 hod., IP22, autotest
<b>CENTRÁL</b>	Tlačítko centrál stop pre obvody celej budovy